



Impresora de etiquetas a color Primera LX500e

Ahorre tiempo y dinero imprimiendo sus propias tiradas pequeñas de etiquetas a color!

La LX500e utiliza la última tecnología inkjet de alta resolución para imprimir etiquetas brillantes a todo color directamente en su oficina o fábrica.

Características

- Navaja opcional para cortar etiquetas
- Pequeña, de tamaño compacto
- Imprime hasta 101,6 mm de ancho
- Impresión a todo color de 4800 dpi



Especificaciones

| | |
|-------------------------------------|---|
| Método de impresión: | Inkjet |
| Resolución de impresión: | 4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi |
| Velocidad de impresión: | Hasta 50,8 mm/s |
| Cartuchos de tinta: | Color (CMY) |
| Colores: | 16,7 million |
| Ancho de impresión: | 19 mm hasta 101,6 mm |
| Largo de impresión: | 19 mm hasta 609,6 mm |
| Ancho del material: | 25,4 mm hasta 108 mm |
| Tipo de material: | Etiquetas autoadhesivas o rótulos/precintos alimentados por rollo, etiquetas plegadas |
| Detección del material: | Sensor móvil para etiquetas pre troqueladas, reflectante para etiquetas con marca negra, sensor para material continuo y para etiquetas pre impresas. |
| Dimensiones del rollo: | Diámetro max 127 mm (5") en un núcleo de 50,8 mm (2"). El núcleo de cartón tiene restricciones adicionales, vea el manual. |
| Advertencia nivel de tinta: | Calcula el número de impresiones restantes basado en el uso de la tinta en el gráfico que se está imprimiendo (patente pendiente) |
| Luces indicadoras: | Encendido, tinta |
| Controles: | Controles |
| Requerimientos mínimos del sistema: | Para PC: Computadora Pentium® IV o mejor, 512 MB RAM 5 GB de espacio libre en el disco, USB 2.0 o USB 1.1, Para Mac: Intel de 1 GHz o superior, capaz de ejecutar Mac OS X v10.9 o superior, 1 GB de RAM, un puerto USB disponible |
| Software de Diseño: | Se incluye NiceLabel® Free 2019 Edition También puede ser utilizada con la mayoría de programas de diseño populares |
| Clasificación eléctrica: | 12VDC, 5.0A |
| Requisitos de energía: | 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts |
| Certificaciones: | UL, UL-C, CE |
| Peso: | 3,2 kg |
| Dimensiones: | 264 mm ancho x 389 mm profundidad x 180 mm alto (cerrada), 442 mm alto (abierta) |
| Opciones: | Cartucho, Tri-Color #53374 LX500e #074274 LX500ec #074276 (con navaja) |
| Sistema operativo: | Windows® 7/8/10+, Mac OS X 10.9+ |
| Se incluye: | Los programas de diseño de etiquetas NiceLabel edición Free 2019 y Bartender Ultralite para Windows, rollo de papel inicial de alto brillo 4x3"y cartucho tricolor para el inicio. |
| Fabricante: | Primera Technology Inc. |

Modelo LX500ec, con una guillotina integrada

El cortador integrado le permite cortar material de etiquetas pre troquelado, continuo o transparente y le ofrece diferentes opciones. Podrá optar por los siguientes modos de corte:

- **do not cut** – (no cortar) para utilizar con un enrollador,
- **cut after no activity** – (cortar luego de la actividad) para cortar cuando el trabajo de impresión termina,
- **cut after button press** – (cortar al presionar el botón) para cortar cuando usted decida presionar el botón,
- **cut after every label** – (cortar cada etiqueta) por ejemplo para producciones de etiquetas con precios o tarjetas de identificación,
- **cut after x labels** – (cortar luego de X etiquetas) le da la oportunidad de elegir el número de etiquetas que necesita imprimir juntas antes de cortar.



DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Germany
Telefon: +49 611 92777-0
Email: sales@dtm-print.eu
<http://dtm-print.eu>

