

# SOLID 58E MICR

**IMPLEMENTACIÓN  
FLEXIBLE,  
EFECTIVIDAD DE COTOS  
IMPRESIONANTE**

**Impresora láser continua de 18 pulgadas económica.**

## DESTACADOS / CARACTERÍSTICAS / ATRIBUTOS

- Impresión de cheques con tóner MICR
- Incluye cortador y cassetes de tractor
- USB, Ethernet (10/100 Mbit) estándar
- Compatible con impresoras láser y matriciales
- Compatible con SAP® y AS/400 (a través de PCL5 + JetCAPS y LAN-IPDS)
- Control perfecto a través de Status Out y GPIO (opcional).

## CAMPO DE APLICACIÓN

- Impresión de documentos relevantes para la seguridad, incluyendo cheques.
- Documentos con códigos de barras 2D.
- Documentos con un ancho de material de hasta 18 pulgadas.



## Unidad de Impresión

<b>Tecnología de impresión</b>	LED, OPC, calor / presión
<b>Controlador de Impresión</b>	MPC 8.x
<b>Velocidad de impresión</b>	hasta 58 páginas/minuto (A4 2-up) 8,6 m/min
<b>Resolución</b>	máx 600 ppp x 600 ppp
<b>Ciclo de trabajo</b>	hasta 300,000 páginas (en un periodo de uso de 60 meses, 12 x 17 inch) máx hasta 1,275,000 páginas (12 x 17")
<b>Alimentación</b>	230 VAC +/-10%, 50-60 Hz
<b>Consumo de energía</b>	7.5 A
<b>Ruido acústico</b>	< 55 dB (A)
<b>Dimensiones (WxDxH en mm)</b>	890 x 780 x 350 mm 1120 x 780 x 1160 Incluye apilador opcional
<b>Peso</b>	164 kg (112 kg sin opciones)
<b>Temperatura ambiente</b>	15 - 30 °C
<b>Humedad relativa</b>	25 - 55 % (rel., sin condensación)
<b>Interfaz</b>	USB, Ethernet-Interfaz 10/100 MBit, bidireccional (TCP/IP)
<b>Opcional</b>	IEEE 1284 (Centronics) RS232/RS422 WIFI: IEEE 802.11 n/g/b, WEP con 64 y 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Memoria</b>	RAM: 256 MB Flash: 256 MB

## Controlador de impresión de alta gama MPC 8.x

### Emulaciones

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP® RFID), CUPS Raster,

### Emulaciones opcionales

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP/PGL, Datamax, Labelpoint, LDC, ZPLII, EPL 2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA, Impresión directa de PDF\* (más emulaciones a solicitud)

### Códigos de barra

Codabar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-stroke Datalogic), EAN-8, 13, 128, Interleaved 2/5 (3-stroke Matrix), Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

### Códigos de barra opcionales (Barcode 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (más códigos a solicitud)

### Funciones adicionales

<b>Capacidades de red</b>	estándar de autenticación IEEE 802.1X
<b>Generación inteligente de códigos de barras</b>	sobre la marcha en la impresora
<b>División de formato</b>	en varios subformatos mediante comando
<b>Gestión integrada de formularios (RFM)</b>	Los formularios y fuentes se pueden almacenar en la memoria flash y acceder a ellos cuando sea necesario

### Funciones opcionales

#### Status-Out

Da aviso de cada página correctamente impresa a través de la interfaz. Encontrará más funciones en el manual.

#### Interfaz programable GPIO (control SPS)

INTELIGENCIA INTEGRADA – Permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC. Integración en líneas de producción y control de la impresora a través de la interfaz GPIO.

Es posible una adaptación específica para cada cliente / aplicación.



## Medios imprimibles

### Size

Longitud del formulario	76 - 610 mm (3" - 24")
Con apilador	178 - 432 mm (7" - 17")
Ancho del formulario	152 - 457 mm (6" - 18")
Área imprimible	432 mm (17")

### Gramaje

64 - 155 g/m<sup>2</sup>

## Ruta del papel

### Entrada

2 casetes de tractor independientes y desmontables

### Salida

Parte trasera: cortador

### Opcional

Apilador de 3.000 hojas

\* Solo disponible con MPC 3.4, MPC 3.6, MPC 7.1 y MPC 8.x

Las marcas comerciales mencionadas son marcas registradas de las respectivas compañías. Los datos técnicos están sujetos a cambios. La información contenida en esta hoja de especificaciones se refiere exclusivamente a los detalles descritos y no a características garantizadas. No se asume ninguna garantía. La información no exime de la obligación de inspección de cada caso individual respectivo. Versión 20.11.2023.

EMEA  
APAC

**MICROPLEX PRINTWARE AG**  
Panzerstraße 5, 26316 Varel  
Germany  
Phone: +49 4451 91370  
E-Mail: sales@microplex.de

AMER  
Canada

**MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION**  
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139  
USA  
Phone: +1 440-374-2424  
E-Mail: info@microplex-usa.com

